

**Quicke**



## **HOMLOKRAKODÓ**

Q sorozat

X sorozat

A black and white photograph of a Quicke 6M excavator working inside a large wooden structure, possibly a ship's hull. The excavator's arm is extended, and it is dumping a large pile of light-colored material, likely sand or gravel, into a large, conical pile on the floor. The excavator's body is black with orange accents, and the brand name 'Quicke' and model '6M' are visible on its arm. The wooden structure has a complex, ribbed interior. The lighting is dramatic, with strong highlights and shadows.

# WORK SMARTER. NOT HARDER.

A világ folyamatosan változik, ahogyan a gazdálkodás is. Mi mindannyian támogatjuk e változást. A Quicke minden tevékenységét - még a legapróbb hegesztési varratot is beleértve - egyetlen cél vezérli: a gépet működtető ember hatékonyságának növelése – a termékeinkbe épített kiváló minőség és intelligens részletek révén. A Quicke zászlóshajóit jelentő homlokrakódókat több mint hét évtizedes tapasztalatra építve tökéletesítettük.

# Q

# +

# X



**A Q-SOROZAT** A Quicke Q-sorozat igazolja, hogy az okos mérnöki munka jelenti a különbséget. Ezek a homlokrakodók kiváló kilátást, optimalizált munkavégzési szögeket, valamint sima és egyszerű szerszámcserét biztosítanak. Mindezt a Quicke vezérlőrendszer intelligenciája teszi teljessé, és aligha találhatunk ennél jobban működő és használható homlokrakodót.



**AZ X-SOROZAT** Az X-sorozattal egy újabb első osztályú alternatívát kínálunk a kis- és közepes méretű traktorokhoz. Ez a homlokrakodó-sorozat egyedülálló módon ötvözi a dizájnt, a teljesítményt és a gazdaságosságot – így a nyereségességhez vezető út a lehető legegyszerűbb út lesz.

# Q SOROZAT

## ERŐ ÉS TARTÓSSÁG



**ÖNTÖTT ÉS KOVÁCSOLT ALKATRÉSZEK** A Q sorozat hátsó gémszár alkatrészei kovácsoltak, térd- és elülső alkatrészei pedig öntöttek. Mindez kimagasló erőt és tartósságot biztosít. Így többet tud emelni – és időt spórol.

**KŐKEMÉNY** A merevítések a rakodó elején lévő kereszt-összekötő és a gémszár között a gép kipróbált és letesztelt részei. Az alacsonyan elhelyezett keresztösszekötő jobb kilátást eredményez.



**SZUPERERŐS SEGÉDALVÁZ** A Quicke Delta segédalváza nem mindennapi terhelési méretekkel és számos finom felületi megmunkálású érintkezőfelülettel bír. Az olyan részletek, mint a 60 mm széles U-tartó és a 40 mm-es rögzítőcsap, lehetővé teszik, hogy a rakodó a nehéz és nagy terhelésű munkákkal hosszú évekig megbirkózzon.

**OPTIMÁLIS ERŐELOSZTÁS** A kompakt és profilsajtott csapágyház keskeny, és a rögzítőcsaphoz közel helyezkedik el. Ez azt jelenti, hogy a rögzítőcsap rövidre és erősebbre készíthető, míg a széles U-tartó a nehéz rakodási munkáknál maximális stabilitást nyújt.

**ERŐS ÉS PRAKTIKUS SZERKEZET EGYEDI FORMÁBAN** A Q sorozat rakodókarja egyedi formával rendelkezik. Ami az egyedi szilárdság és a kiemelkedő kilátás kombinációját eredményezi.

# X SOROZAT

## ERŐS ÉS TARTÓS FUNKCIÓK



### FORMATERVEZÉS ÉS LÁTHATÓSÁG

A rakodó ívelt formája tökéletesen illeszkedik a traktor motorháztetőjéhez. Az alacsonyan elhelyezett keresztcső és az intelligens tömlőelvezetés optimális kilátást biztosít a vezető számára.



### KÖNNYEN FEL-, ÉS LESZERELHETŐ

Nincs szükség szerszámra a rakodó traktorhoz rögzítéséhez vagy leválasztásához. Az integrált és robusztus parkolólabák is egyszerű kezelést biztosítanak.



### ERŐS FORDULÓPONTOK

Minden forgócsap horganyzott és forgásban rögzített. Az összes fontos ponton perselyek vannak, biztosítva a tartósságot és az egyszerű karbantartást.

# JELLEMZŐK



Kifejezetten a  
**sorozathoz**  
kapható

Q

## PONTOS VEZÉRLÉS A KÖZPONTI VEZÉRLŐSZELEP SEGÍTSÉGÉVEL

Középen elhelyezett szelepünk számos előnyt kínál. A rakodóhoz pontos vezérlést, a nagy terhelésű feladatokhoz pedig optimális erőt biztosít. A szelep elhelyezése optimális kilátást nyújt a vezetőnek, és kiváló tartósságot biztosít, hiszen minden alkatrészt tartós polimerburkolat óv.

Kifejezetten a  
**sorozathoz**  
kapható

Q

## BIZTOS CSATLAKOZÁSOK A LOCK & GO RÉVÉN

Sokat bizonyított Lock & Go fel- és lecsatlakoztató rendszerünkkel időt spórolhat anélkül, hogy a biztonságból lejjebb kellene adnia. Nincsenek különálló alkatrészek, és nincs szükség szer-számokra. A rakodót könnyedén csatlakoztathatja fel vagy le a lehető legegyszerűbb módon.

Kifejezetten a  
**sorozathoz**  
kapható

Q

## A CSAPFEDELEK TARTJÁK TÁVOL A ZSÍRT

A Q sorozatot ügyes részletei teszik könnyen tisztán tarthatóvá. Minden csap fedéllel van ellátva, amely például nagy nyomású mosás esetén elzárja a kenőzsírt, tisztán tartva ezzel a rakodót és traktort.





### RENDKÍVÜL ERŐS RÖGZÍTÉS ÉS CSA PÁGYHÁZ

Az erőteljesre méretezett rögzítés ugyanolyan, mint a világszínvonalú Q-sorozat rakodógépeinké. A csapágyház hajlított formájával együtt mindez kiváló torziós szilárdságot és stabilitást biztosít az X-sorozat rakodógépnek.



### KOMPAKT MUNKAESZKÖZ-SZÖGJELZŐ

A kompakt munkaeszköz-szögjelző könnyen beállítható a különböző munkaeszközhöz, és egyszerre 3 különböző munkaeszközhöz kínál beállításokat. A különböző munkaeszközhöz könnyen beállítható, és három helyzetben használható, ami biztosítja a munkaeszköz talajhoz viszonyított szögének magas fokú pontosságát.

### A MEGFELELŐ SZÖG MEGTALÁLÁSA

A Q-level optimális munkaszögeket biztosít Önnek munkaeszköze hatékonyabb kihasználásához. Ez üzemi magasságokban a korábbi modellekhez képest jobb merítési szöget jelent. Ezzel a kanál elején és hátulján kevesebb lesz a kiszóródás.



### TÖMLŐVÉDŐ

Egy további részlet, amely a növeli a megbízhatóságot: hatékonyan óvja a tömlőket a szükségtelen kopástól.



### MINDIG A HELYÉN TARTJA A GÉPZSÍRT

Minden csap gumi alátéttel és rugós alátéttel van ellátva, amely megakadályozza az axiális játékot, mindkét oldalon rögzíti a csapot, és a zsírt a helyén tartja.



### JÓ KILÁTÁS MINDENEKELŐTT

A kilátást egyetlen tömlő vagy vezeték sem akadályozza. Az X-sorozat minden helyzetben kiváló látási viszonyokat biztosít – még sötétben is, mivel az alacsonyan elhelyezett keresztösszekötő nem takarja el a traktor fényszóróit.



### ELEGÁNS, A KILÁTÁST OPTIMALIZÁLÓ KIALAKÍTÁS

A rakodószárak elvékonyodó formájának köszönhetően az X-sorozat egyedülálló módon illeszkedik a mai modern traktor-okhoz. A piacon elérhető megoldások közül a legalacsonyabb elhelyezkedésű térdrés akadálytalan kilátást biztosít oldalirányban.



### KÉNYELMES AUTOMATIKUS

**ESZKÖZRETESZELÉS** Még egy intelligens biztonsági funkció, amely biztosítja a munkaeszköz mindenkor helyes rögzítését és zárócsapjainak zárt helyzetét. Merítéskor a zárás automatikusan történik.

### EGYEDÜLÁLLÓ MEGOLDÁS A MUNKAESZKÖZÖK CSERÉJÉHEZ

A munkaeszköz-rögzítő közel 180°-ban előrebillenthető, így Ön a vezetőfülkéből mindent optimális ellenőrzés alatt tud tartani, és akadálymentesen rálát a munkaeszközkampóra. Egyszerű és hasznos részlet mind a biztonság, mind a termelékenység szempontjából.



# A KIEGÉSZÍTŐK

## SoftDrive®

Kiváló felfüggesztési rendszerünk, a SoftDrive csökkenti a rakodó és a segédkeretek, valamint a vezető és a traktor terhelését.

Kifejezetten a  
**sorozathoz**  
kapható

Q

## Q-LOCK – HIDRAULIKUS MUNKAESZKÖZ-RÖGZÍTÉS

Fejlett hidraulikus munkaeszköz-rögzítőnk lehetővé teszi a munkaeszközök egyszerű és kényelmes cseréjét. A beépített be/ki funkcióval anélkül cserélheti le a munkaeszközt, hogy a vezetőülésből ki kellene szállnia.

Kifejezetten a  
**sorozathoz**  
kapható

Q

## LIVE 3

A Live 3 egy teljes 3. körű opció, amely az eszközmozgató munkahengerek és a hidraulikus munkaeszközök egyidejű üzemeltetését teszi lehetővé. A funkcióval például takarmánnyal vagy bálákkal való munkavégzés esetén időt spórolhat meg. A funkció időt takarít meg, ha például állati takarmányozással vagy bálakezeléssel dolgozik. A csatlakozások praktikusán az eszközkereten kaptak helyet. A Selecto Fix-szel kombinálva leegyszerűsíti a csatlakoztatást.

Kifejezetten a  
**sorozathoz**  
kapható

Q

## LOADERLIGHT

A kompakt, de nagy teljesítményű LED-lámpákkal a munkaeszközök akár sötétben is kicserélhetők. Tökéletes rakodáshoz is, mivel emelésnél a fény követi a rakodót.

### Selecto FIX™

Takarítson meg időt, és kerülje el a problémákat! Egy egyszerű művelettel könnyedén, probléma nélkül kapcsolhatja össze a hidraulikus munkaeszközöket, akár nyomás alatt is.

### 3. HIDRAULIKA MŰKÖDTETÉS

A 3. kör lehetővé teszi olyan hidraulikus hajtású munkaeszközök működtetését, mint a bálafogók, silóblokkvágók, hidraulikus trágyavillák stb. A csatlakozások praktikusán az eszközkereten kaptak helyet. A Selecto Fix-szel kombinálva leegyszerűsítheti a csatlakoztatást.



### VILÁGSZÍNVONALÚ FELÜLETKEZELÉS

Quicke rakodóját a világ legmodernebb homlokrakodófestékével porszórták, így a lehető legjobb felületet, rozsdavédelmet és tartósságot biztosítják. Az alapszín a Quicke fekete színe, de más színek is szerepelnek a kínálatban a piactól függően.



### A QC TÖBBCSATLAKOZÓS

Más külsőt szeretne? Quicke® rakodóját a traktorjához illő színben rendelheti meg. Elérhető bizonyos régiókban. További tájékoztatásért forduljon a helyi forgalmazóhoz.

### 4. KÖR

Ez az opció hidraulika működtetést biztosít a 2 különálló kettős működésű funkciót igénylő munkaeszközök számára.

A 4. körhöz telepíteni kell a 3. kört, és a csatlakozásokat a 3. kör csatlakozásai mellett megfelelően rögzíteni kell.



# QUICKE VEZÉRLŐRENDSZER



**M**

## QUICKE Q<sup>M</sup>-COMMAND

Robusztusságával és a lényegre történő összpontosításával a Q<sup>M</sup>-command tökéletes egyensúlyt kínál az egyszerűség és a funkcionalitás között. A kézikar különböző változatokban kapható a rakodógépen lévő opciók alapján, és az alapvető rakodógép-funkciókhoz nincs szükség külső kapcsolókra.

Az opcionális 3 szekciós szeleppel is kombinálható a független 3. hidraulika kör (Live3) ki-be kapcsolható kialakításához.



**E**

## QUICKE Q<sup>E</sup>-COMMAND

A valódi anyagmozgatási hatékonyság, közvetlenül az Ön keze alatt. A gazdák által világszerte végzett kiterjedt helyszíni tesztek alapján az új joystick ergonómia tökéletes kényelemmel és minimális erőfeszítéssel tesz lehetővé hosszú munkavégzést.

A kézi markolat a digitális szelepekkel együtt páratlan vezérlési pontosságot kínál. Az opcionális 3 szekciós szelep a joystick az elmozdítással arányos sebességet vezérlő billenőkapcsolóval a munkaeszköz-hidraulika (Live3) zökkenőmentes és független vezérlését kínálja.



# INTELLIGENSEBB FÖLDMŰVELÉS

A Q-companion egy valódi gépkezelőt támogató rendszer, amely összekapcsolt funkciókat tartalmaz, és lehetővé teszi a hatékonyság növelését.



Mérési mód



Pozíció mód



Karbantartási mód



## Súlymérés

A Q-Companion az emelés során kiváló pontossággal méri meg a termék súlyát és segíti Önt a legpontosabb eredmény eléréséhez. Automatikus üzemmódban minden emelés mentésre kerül. Kézi üzemmódban a rendszer megkérdezi hogy elmentse e a mérési adatokat az emeléseket követően. Az emelések számát és az össztömeget kijelzi, szükség esetén a tárazás is aktiválható. A célsúly funkció hasznos lehet a pótkocsi rakodáskor, mivel a kijelző megmutatja, hogy mikor érjük el a célsúlyt. Nincs szükség különálló súlymérő berendezés beszerzésére. Használja traktorát / rakodóját nagypontosságú, többcélú súlymérésre, ami mindig kéznél van!

## Munkaeszköz helyzet jelző

Miután kalibrálta a munkaeszközöket, már nincs szükség arra, hogy kiszálljon a fülkéből és beállítsa a gémen lévő helyzetjelző lécezt, használja inkább a Q-companiont. Az eszköz helyzete mind a magasság, mind a szögállás függvényében látható. Ez különösen akkor hasznos ha a kilátás prémium kategóriás. A raklapok könnyedén felvehetők, a bálák precízen mozgathatók. Takarítson meg időt azzal, hogy már elsőre megfelelően hajtja végre a feladatot minden alkalommal. A súlymérő megmutatja Önnek, hogy mennyi emelőerőt használ (%-ban). Legyen óvatos, minél magasra emel!

## Karbantartási emlékeztető

Két egyedi karbantartás jelző tudatja önnel, hogy mikor jön el az ideje a kenésnek és a kötőelem meghúzási nyomatékainak ellenőrzésének. A karbantartások közötti idő a tényleges rakodó használaton alapul, nem pedig a traktor használaton. A rakodó karbantartásáról gyakran megfélekedünk, ami állás időt és javításokat eredményez. Kövesse a karbantartási ciklus előírásait a hosszú évekig tartó, gondtalan működtetés érdekében!

## Alkalmazás és felhőszolgáltatás

A Q-companion egy ingyenes iOS és Android okostelefon-alkalmazást tartalmaz, csak keressen rá a Q-companion az app store-ban. A Bluetooth technológia segítségével egyszerűen továbbíthatja az eredményeket a Q-companion kijelzőről a felhőszolgáltatásba és később a számítógépre vagy táblagépre. Az alkalmazás lényegében egy anyagkezelő rendszer. Az alkalmazás lényegében egy termény kezelő rendszer, ami alkalmas az egyes táblák terméshozamainak követésére. Az alkalmazást úgy terveztük, hogy a kis- és nagy vállalkozások igényeihez igazítható több alkalmazott / telephely esetén. Az alkalmazás használható Q-companion nélkül is, mindaddig amíg önnek van egy általunk gyártott homlokrakodója.

Terhelésmérés, mozgások automatizálása, valamint a munkaeszközök és beállítások módosítása.

# Q<sup>E</sup>-COMMAND JOYSTICK ÉS A Q-COMPANION KOMBINÁLVA

A Q-companion kompatibilis a Quicke összes rakodóvezérlő rendszerével, de ha a Q<sup>E</sup>-vezérléssel kombináljuk, akkor 1 + 1 tényleg 3.

A Q-companion egy valódi gépkezelőt támogató rendszer, amely összekapcsolt funkciókat tartalmaz, és lehetővé teszi a hatékonyság növelését:

- **Q-motion:** 2 előre elmentett munkaeszköz-pozíció az emelési magassághoz és a szöghöz. Tökéletes raklapok emelésénél vagy bálák rakodásánál. A rakodó automatikusan megáll az előre beállított magasságban az előre beállított dőlésszöggel.
- **Q-range:** az emelési magasság, a dőlésszög vagy mindkettő korlátozása. Kerülje el a talajnak vagy a garázkapunak való ütközést bizonyos munkaeszközökkel, vagy kombinálja a Q-motion funkcióval a még nagyobb automatizálás érdekében.

- **Q-ends:** véghelyzet csillapítás. Emelje a nehéz terheket maximális magasságba biztonságosan és kényelmesen; nincs többé veszélyes, rángatózó megállás.
- **3. billenőkapcsoló:** a 3. funkció kört a proporcionális billenőkapcsolóval működtetheti. Fantasztikus kényelmi funkció, ahol a maximális sebességet saját maga állíthatja be.

Minden funkciót minden egyes munkaeszközhöz elmenthet, vagyis csak egyszer állítsa be, majd nyugodtan felejtse el! Az intuitív menürendszer kényelmesen kezelhető a joystick görgetőkerékkel és a vissza gombbal. A legjobb termelékenység érdekében tartsa a kezét a joystickon.



Terhelésmérés, mozgások automatizálása, valamint a munkaeszközök és beállítások módosítása.



**Q-companion** A termék legújabb kiegészítése egy új felhőalapú szolgáltatást és egy okostelefon alkalmazást is tartalmaz, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy nyomon követhesse a rakodógép működtetését.

# QUICKE TÖM- LŐKÉSZLETEK



A Quicke széles skálájú megoldásokat kínál olyan sofőröknek, akik eredeti traktor joystickkel szeretnék működtetni a homlokrakodót. A homlokrakodó ezután a traktor hidraulikus elosztóihoz csatlakozik a nagy számú traktormodellhez rendelkezésre álló külön készletekkel.

## Tömlőkészlet

A rakodó a traktor két hidraulikus elosztójával működtethető. A tömlőkészlet minden alkatrésze kifejezetten az adott traktormodellhez készült, így biztosítva a tökéletes illeszkedést a traktor karosszériájához.

## Tömlőkészlet - luxus és luxus E változat

A rakodó a traktor két hidraulikus elosztójával működtethető. A tömlőkészleteink minden alkatrésze kifejezetten az adott traktormodellekhez készült, így biztosítva a tökéletes illeszkedést a traktor karosszériájához. A készletet hidraulikus váltószeleppel szállítjuk, így kiválaszthatja a rakodóműködést vagy a traktor egyéb funkcióit, például az első emelő és az első hidraulika csatlakozókat. A modern E luxuskészletünknek elektronikus vezérlésű érintőpanele van; az utastér megfelelő helyére telepítve a vezető extra funkciókat is aktiválhat az optimális ergonómiának köszönhetően.

## Live3 tömlőkészlet

A rakodó a traktor három hidraulikus elosztójával működtethető. A Live3 tömlőkészletünkkel a vezető közvetlen és független 3. szervizkörrel dolgozhat a rakodógépen. A tömlőkészleteink minden alkatrészét kifejezetten az adott traktormodellekhez tervezték, így biztosítva a tökéletes illeszkedést a traktor karosszériájához.



# A QUICKE TARTÓ

Quicke-tulajdonosként nem csak egy világelső homlokrakodóval, de világelső szintű megbízhatósággal és szolgáltatással is gazdagodik. Vásárlásával elkötelezettségünk Ön felé nem ér véget – éppen ellenkezőleg.

Quicke rakodójának hosszú ideig a legjobbat kell kihoznia önmagából. Átfogó szolgáltatást biztosító globális szervezetet építettünk ki, amely könnyű és gyors hozzáférést nyújt a szervizelés, pótalkatrészek és szakértő támogatás eléréséhez – a világon akárhol is legyen. Biztosítjuk, hogy szervizünk és támogatásunk termékeinkkel megegyező színvonalat képviselnek – ahol a cél mindig az ügyfél 100%-os elégedettsége. Számunkra a második legjobb nem elég.

**A teljes figyelem az ügyfélen.** Ahhoz, hogy ügyfélként támogathassuk Önt, olyan eljárásokat hoztunk létre, amelyek lehetővé teszik, hogy szervezetünk minden részlege az Ön igényeire összpontosítson.

**Gyors online segítség.** 24 órás online hozzáférést biztosítunk a pótalkatrészek adataihoz, az útmutatókhoz és egyéb fontos információkhoz.

**Jól szervezett pótalkatrész-hálózat.** A pótalkatrészek leányvállalatainknál, valamint a nagyobb Quicke-képviseleteknél a világon bárhol elérhetők.

**Közelség.** Világvezető forgalmazói hálózatunk biztosítja, hogy közel legyünk Önhöz, akárhol is legyen.

**Globális műszaki támogatás.** Quicke ügyfélként az azonnali műszaki támogatáshoz bármikor hozzájuthat. Képviselőink a világ minden pontján jól informált és magas szintű szolgáltatást nyújtanak.

**Folyamatos nyomon követés.** A fejlődésre irányuló szempontjait és javaslatait összegyűjtjük és központilag feldolgozzuk. A nyomon követés értékes alapot szolgáltat az új rakodók, munkaeszközök és segédvázak fejlesztéséhez. A Quicke fejlődése a világ minden pontján élő felhasználók szoros együttműködésének eredménye.

Keresse meg az Önhöz legközelebbi márkakereskedőt itt: [www.quicke.com](http://www.quicke.com)



# Q A TÉNYEK

|                                                                    |     | Párhuzamvezetés nélküli |        |         |         | Párhuzamvezetéses |                 |                 |                 |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|--------|---------|---------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| A Q sorozat modelljei                                              |     | Q3                      | Q4     | Q5      | Q6      | Q3 <sup>S</sup>   | Q3 <sup>M</sup> | Q3 <sup>L</sup> | Q4 <sup>S</sup> |  | Q4 <sup>M</sup> | Q4 <sup>L</sup> | Q5 <sup>S</sup> | Q5 <sup>M</sup> | Q5 <sup>L</sup> | Q6 <sup>S</sup> | Q6 <sup>M</sup> | Q6 <sup>L</sup> | Q7 <sup>S</sup> | Q7 <sup>M</sup> | Q7 <sup>L</sup> | Q8 <sup>M</sup> | Q9 <sup>S</sup> |
| TRAKTOR ADATAI                                                     |     |                         |        |         |         |                   |                 |                 |                 |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Traktor TLT LE tartománya                                          | Hp  | 60-100                  | 80-140 | 100-180 | 120-220 | 60-100            | 60-100          | 60-100          | 80-140          |  | 80-140          | 80-140          | 100-180         | 100-180         | 100-180         | 120-220         | 120-220         | 120-220         | 140-280         | 140-280         | 140-280         | >160            | >160            |
| Traktor tömege (max.)                                              | kg  | 4000                    | 5000   | 6000    | 7000    | 4000              | 4000            | 4000            | 5000            |  | 5000            | 5000            | 6000            | 6000            | 6000            | 7000            | 7000            | 7000            | 8000            | 8000            | 8000            | 9000            | 9000            |
| Előírt nyomás                                                      | bar | 195                     | 195    | 195     | 195     | 195               | 195             | 195             | 195             |  | 195             | 195             | 195             | 195             | 195             | 195             | 195             | 195             | 195             | 195             | 195             | 195             | 195             |
| Előírt áramlás                                                     | l/m | 50                      | 60     | 80      | 90      | 50                | 50              | 50              | 60              |  | 60              | 60              | 80              | 80              | 80              | 90              | 90              | 90              | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| RAKODÓ FIZIKAI ADATAI                                              |     |                         |        |         |         |                   |                 |                 |                 |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Gémszár távolság (C-C)                                             | mm  | 1040                    | 1040   | 1040    | 1040    | 1040              | 1040            | 1040            | 1040            |  | 1040            | 1040            | 1040            | 1040            | 1040            | 1040            | 1040            | 1040            | 1040            | 1040/1200       | 1040            | 1200            | 1420            |
| Tömeg – homlokrakodó                                               | kg  | 450                     | 515    | 560     | 630     | 520               | 520             | 565             | 575             |  | 575             | 580             | 620             | 620             | 625             | 720             | 720             | 750             | 760             | 760             | 820             | 830             | 869             |
| EMELÉSI MAGASSÁGOK ÉS VÖDÖRSZÖGEK                                  |     |                         |        |         |         |                   |                 |                 |                 |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Max. emelési magasság – forgáspontnál mérve                        | m   | 3,55                    | 3,79   | 4,06    | 4,25    | 3,55              | 3,55            | 3,80            | 3,79            |  | 3,79            | 4,02            | 4,06            | 4,06            | 4,20            | 4,25            | 4,25            | 4,55            | 4,60            | 4,60            | 4,75            | 4,96            | 4,96            |
| Max. emelési magasság – vízszintes kanál alatt                     | m   | 3,25                    | 3,49   | 3,76    | 3,95    | 3,25              | 3,25            | 3,50            | 3,49            |  | 3,49            | 3,72            | 3,76            | 3,76            | 3,90            | 3,95            | 3,95            | 4,25            | 4,30            | 4,30            | 4,45            | 4,66            | 4,65            |
| Max. ürítési szög max. magasságnál                                 | o   | 58                      | 58     | 56      | 57      | 58                | 58              | 53              | 58              |  | 58              | 54              | 56              | 57              | 54              | 57              | 57              | 53              | 54              | 54              | 53              | 53              | 50              |
| Maximális visszagurulási szög - Rescoop                            | o   |                         |        |         |         | 58                | 58              | 57              | 58              |  | 58              | 60              | 58              | 58              | 58              | 58              | 58              | 59              | 58              | 58              | 57              | 58              | 56              |
| Max. merítési szög a talajon                                       | o   | 134                     | 135    | 136     | 133     | 48                | 48              | 50              | 58              |  | 58              | 60              | 48              | 48              | 61              | 60              | 60              | 63              | 62              | 62              | 59              | 60              | 59              |
| RAKODÓERŐK                                                         |     |                         |        |         |         |                   |                 |                 |                 |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Emelési teljesítmény max. magasságig – 800 mm-re a forgásponttól   | kg  | 1270                    | 1340   | 1320    | 1530    | 1630              | 1930            | 1760            | 1980            |  | 2310            | 1840            | 1990            | 2310            | 1930            | 2120            | 2450            | 1920            | 2510            | 2830            | 2220            | 2910            | 2710            |
| Emelési teljesítmény, 1,5 m magasságon – 800 mm-re a forgásponttól | kg  | 1680                    | 1770   | 1890    | 2110    | 1670              | 1980            | 1800            | 2040            |  | 2380            | 1880            | 2170            | 2510            | 2080            | 2400            | 2750            | 2140            | 3030            | 3410            | 2690            | 3230            | 3220            |
| Emelő erő a talajszinten – 800 mm-re a forgásponttól               | kg  | 1890                    | 1990   | 2260    | 2510    | 1800              | 2130            | 2050            | 2160            |  | 2520            | 2070            | 2470            | 2850            | 2380            | 2750            | 3150            | 2490            | 3800            | 4260            | 3220            | 3750            | 3840            |
| Felszakító erő talajszinten – 800 mm-re a forgásponttól            | kg  | 2640                    | 3450   | 3450    | 3500    | 2640              | 3140            | 3540            | 3450            |  | 3450            | 3470            | 3450            | 4000            | 3520            | 3500            | 4670            | 4100            | 4210            | 4880            | 4830            | 4630            | 4950            |
| RAKODÓ HELYZETE                                                    |     |                         |        |         |         |                   |                 |                 |                 |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Ásási mélység                                                      | mm  | 160                     | 160    | 160     | 160     | 160               | 160             | 152             | 160             |  | 160             | 180             | 160             | 160             | 170             | 160             | 160             | 200             | 160             | 160             | 160             | 170             | 190             |

Az értékek géptől és munkagéptől függően változhatnak.  
A motor teljesítményén kívül a rakodó kiválasztását a traktor súlya és mérete határozza meg.

# X A TÉNYEK

|                                                                    |     | Párhuzamvezetés nélküli |       |       |        | Párhuzamvezetéses |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|-------|-------|--------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| A X sorozat modelljei                                              |     | X1                      | X2    | X3    | X4     | X1 <sup>S</sup>   | X2 <sup>S</sup> | X3 <sup>S</sup> | X4 <sup>S</sup> |
| TRAKTOR ADATAI                                                     |     |                         |       |       |        |                   |                 |                 |                 |
| Traktor TLT LE tartománya                                          | Hp  | 30-60                   | 40-70 | 50-80 | 60-100 | 30-60             | 40-70           | 50-80           | 60-100          |
| Traktor tömege (max.)                                              | kg  | 2800                    | 3000  | 4000  | 4500   | 2800              | 3000            | 4000            | 4500            |
| Előírt nyomás                                                      | bar | 190                     | 195   | 195   | 195    | 190               | 195             | 195             | 195             |
| Előírt áramlás                                                     | l/m | 40                      | 45    | 45    | 60     | 40                | 45              | 45              | 60              |
| RAKODÓ FIZIKAI ADATAI                                              |     |                         |       |       |        |                   |                 |                 |                 |
| Gémszár távolság (C-C)                                             | mm  | 1040                    | 1040  | 1040  | 1040   | 1040              | 1040            | 1040            | 1040            |
| Tömeg – homlokrakodó                                               | kg  | 295                     | 310   | 335   | 360    | 340               | 360             | 390             | 420             |
| EMELÉSI MAGASSÁGOK ÉS VÖDÖRSZÖGEK                                  |     |                         |       |       |        |                   |                 |                 |                 |
| Max. emelési magasság – forgáspontnál mérve                        | m   | 2,9                     | 3,1   | 3,4   | 3,7    | 2,9               | 3,1             | 3,4             | 3,7             |
| Max. emelési magasság – vízszintes kanál alatt                     | m   | 2,7                     | 2,9   | 3,2   | 3,5    | 2,7               | 2,9             | 3,2             | 3,5             |
| Max. ürítési szög max. magasságnál                                 | o   | 47                      | 50    | 50    | 49     | 47                | 50              | 50              | 49              |
| Max. Q Level szög                                                  | o   | 46                      | 42    | 44    | 42     | 46                | 42              | 44              | 42              |
| Max. merítési szög a talajon                                       | o   | 127                     | 124   | 129   | 130    | 48                | 47              | 51              | 51              |
| RAKODÓERŐK                                                         |     |                         |       |       |        |                   |                 |                 |                 |
| Emelési teljesítmény max. magasságig – 800 mm-re a forgásponttól   | kg  | 680                     | 870   | 970   | 1010   | 960               | 1220            | 1520            | 1590            |
| Emelési teljesítmény, 1,5 m magasságon – 800 mm-re a forgásponttól | kg  | 980                     | 1210  | 1370  | 1520   | 1170              | 1400            | 1560            | 1710            |
| Emelő erő a talajszinten – 800 mm-re a forgásponttól               | kg  | 1250                    | 1450  | 1600  | 1770   | 1400              | 1580            | 1660            | 1850            |
| Felszakító erő talajszinten – 800 mm-re a forgásponttól            | kg  | 1490                    | 1880  | 1910  | 2300   | 1500              | 1910            | 1890            | 2280            |
| RAKODÓ HELYZETE                                                    |     |                         |       |       |        |                   |                 |                 |                 |
| Ásási mélység                                                      | mm  | 100                     | 150   | 150   | 150    | 100               | 150             | 150             | 150             |

Az értékek géptől és munkagéptől függően változhatnak.  
A motor teljesítményén kívül a rakodó kiválasztását a traktor súlya és mérete határozza meg.



# Quicke

Member of **JOST** World

**JOST Umeå AB**  
Brännland 300, SE-901 37 Umeå, Svédország  
Tel: +46 (0)90 17 05 00  
marketing-agriculture@jost-world.com  
www.quicke.com

**Magyarországi importőr:**  
**DERALAND Kft.**

H-7400 Kaposvár, Izzó u. 12/C  
Tel: +36 82 416-447  
Mail: homlokrakodo@deraland.hu  
www.homlokrakodo.hu

**2025. június Verzió**

CLIMATE  
COMPENSATED  
PAPER



A prospektusban szereplő egyes termékekhez extra felszerelés tartozik. Bizonyos termékek opcionális kiegészítők lehetnek. Egyes termékek külön kiegészítőként szerezhetők be. Bizonyos termékek nem találhatók meg minden piacon. A homlokrakodóval, és munkaeszközeivel végzett munka nem veszélytelen. A nem szakszerűen kivitelezett munkavégzés, maradandó sérülésekhez és károkhoz vezethet. Ezért legyen figyelemmel környezetére, mindig gondoljon rá, és tartsa be az összes vonatkozó törvényt és előírást. Mindig figyelmesen olvassa el a mellékelt használati útmutatót. Csak eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon. A Quicke termékskáláját folyamatosan fejlesztik. Ez a prospektus tartalmazza a legtöbb olyan terméket, amely a prospektus nyomtatása idején gyártásban van. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a specifikációkat, árakat és verziókat bármikor, kötelezettségeink nélkül módosítsuk. Az <sup>TM</sup> JOST Umeå AB védjegyei.